



ROCKMORE INTERNATIONAL

Rock Drilling Tools



PROTECTOR DE ROSCA GRASA PARA HILO/ROSCA / LUBRICACIÓN Sin plomo/Sin zinc compuesto para roscas



Thread Guard de Rockmore es un compuesto lubricante de rosca de fibra de alta calidad que se aplica fácilmente a una amplia rango de temperaturas y condiciones, es resistente al desgaste, no se endurece en el almacenamiento y es libre de plomo y zinc, siendo perfecta para el uso en perforación de pozos de agua. El protector del hilo reduce el desgaste de la rosca, protege contra la excoiación y ayuda en el desacoplamiento de las barras.



Especificaciones de Thread Guard de Rockmore

USO CON BOMBA		USO CON BROCHA / CEPILLA	
Color	Cobre Oscuro	Color	Cobre Oscuro
Penetración (ASTM D 217)	310 - 330	Penetración (ASTM D 217)	275 - 295
Peso	10.2 libras/galón	Peso	10.9 libras/galón
Punto de Caída	≥177°C / ≥350°F	Punto de Caída	≥260°C / ≥500°F
Punto de Inflamabilidad	≥196°C / ≥385°F	Punto de Inflamabilidad	≥196°C / ≥385°F
Bombeable a	-12°C / 10°F	Cepillable a	-9°C / 15°F
Grado del Servicio	260°C / 500°F	Grado del Servicio	316°C / 600°F
Factor de Fricción (per API RP 7A1)	1.1	Factor de Fricción (per API RP 7A1)	N/A
Contiene	Cobre, grafito y otros aditivos no metálicos	Contiene	Cobre, grafito y otros aditivos no metálicos
Número de parte Rockmore:	Thread Guard 5GA (5 galones)	Número de parte Rockmore :	Thread Guard 10# (1 galon) Thread Guard 50# (5 galones)



SALUD	1
INFLAMABILIDAD	1
REACTIVIDAD	0

* Vuelva a colocar la tapa en el contenedor de grasa después de su uso para proteger del polvo de perforación.

www.rockmore-intl.com

